shindaiwa

新製品

背負式 刈払機

RK240-S
RK260-S

使いやすさを徹底追求！ 新型RKシリーズ

■仕　様

モデル		RK240-SPB	RK260-SPB
ハンドル形式		ループハンドル	
レバー形式		固定レバー	
本体乾燥質量（kg）		6.9（エンジン4.6、本体2.3）	7.2（エンジン4.6、本体2.6）
外形寸法（㎜）		2660×300×365	2675×300×365
エンジン	型式	空冷2サイクルエンジン	
	排気量（㎖）	23.9	25.6
	使用燃料	混合燃料（無鉛ガソリン:新ダイワ純正2サイクルエンジンオイル=50:1または無鉛ガソリン:2サイクル専用エンジンオイル=25:1）	
	点火方式	電子点火	
	スパークプラグ	チャンピオンCJ8Y	
	始動方式	リコイルスタータ（新型蓄力式ソフトスタート）	
	キャブレタ	ダイヤフラム式	
	燃料タンク容量（L）	0.8	
付属品		チップソーΦ255（40P）、刈刃カバー、ゴーグル、安全ガード、付属工具一式	

※本体乾燥質量は刈刃、安全ガード、燃料を含みません。外形寸法は刈刃、安全ガードを除いたものです。

アクセサリー（別売品）

●刈 刃

品名/形状		径×刃数	商品コード	備考
チップソー		φ255×40P	22000-98040	ニッケルメッキ 高級品
		φ255×40P	37013-98030	ニッケルメッキ 高級品、軽量窓穴付
		φ255×36P	30030-98010	ニッケルメッキ 高級品、軽量窓穴付
		φ255×40P	37013-98010	クリア塗装 軽量窓穴付
		φ255×40P	37013-98111	クリア塗装 軽量窓穴付
チップソー		φ255×40P	22000-98110	ニッケルメッキ 高級品
		φ255×40P	37013-98050	ニッケルメッキ 高級品、軽量窓穴付
		φ255×60P	28670-02000	クリア塗装 高級品、軽量窓穴付
本目立笹刈刃		φ255×40P	22000-92410	ミガキ、高級品
笹刈刃		φ255×30P	22000-92470	ミガキ、高級品

●ナイロンカッター

○：適応

形状	商品コード	RK 240-S	RK 260-S	備考
	SNC-K5	○ 一部モデル ※2	○ 一部モデル ※2	・自動繰り出し（コード長さ調節不可） ・Φ2.2×1.8m ・190g
	SNC-F4	○ ※1/別売品必要	○ ※1/別売品必要	・タタキ繰り出し ・Φ2.4×2.5m（最大3m） ・230g
	SNC-B5	○ ※1/別売品必要	○ ※1/別売品必要	・タタキ繰り出し ・Φ2.4×3m（最大7m） ・330g
	SNC-SA1/AL	○	○	・タタキ繰り出し ・Φ2.4×4m（最大Φ2.7×6.2m） ・440g

※1/取付には、別売の交換部品（ボルトガード:品番22035-13290）が必要です。
※2/取付には、別売の交換部品（ホルダ:品番33008-63171）が必要です。

●2サイクルエンジンオイル（混合比/50:1）

2サイクルエンジンの性能を最大限に発揮する“最高級”エンジンオイルです。

商品コード:
OIL/50-400　容量:0.4L
OIL/50-1000　容量:1L

最高級のFCグレード

「潤滑性」「清浄性」「排気煙」「排気系閉塞性」FCグレードはこれらのすべてにおいて優れた性能を有しています。

※2サイクルエンジンオイルは、基本性能が高くなるに従ってFA、FB、FCの3つのグレードに分類されます。

●2サイクル専用混合ガソリン（混合比/40:1）

新ダイワ純正混合ガソリンはそのまま燃料タンクに給油できるエンジンオイル混合済みのガソリンです。

商品コード:GAS40-450　容量:0.45L
GAS40-1000　容量:1L

洗浄剤 エンジンいつもきれい
酸化防止剤 春一番の始動スムーズ
防錆剤・金属不活性剤 エンジン長持ち

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

新ダイワの営業拠点

札　幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多　摩☎0426-20-5590 FAX0426-20-5922
横　浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
津　☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫　路☎0792-33-6838 FAX0792-31-4662
広　島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
諫　早☎0957-49-8857 FAX0957-28-9226
諫　早☎0957-23-3341 FAX0957-27-0001
小　倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-62-3612 FAX0985-62-3616

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL:082-849-2001(代表) FAX:082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています

PRINTED WITH SOY INK この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

カタログコードKR0014-00　100607Ⓖ

「より軽く」「より使いやすく」…を形（かたち）にしました！

New Softスタート
軽い力で、短く、数回に分けて引ける！

使いやすさを追求した 軽量モデル

チップソー標準装備（φ255mm、40P）

質量 6.9kg　排気量 23.9ml

RK240-S
●ループハンドル　●固定レバー

高負荷、長時間作業に対応！ 高出力・高耐久モデル

チップソー標準装備（φ255mm、40P）

質量 7.2kg　排気量 25.6ml

RK260-S
●ループハンドル　●固定レバー

軽さを追求！

作業性向上！

軽量設計

「アルミ」と「樹脂」を組み合わせた「軽量アルミフレーム」（特許出願中）を採用。エンジン部の軽量化を図り、作業者の負担を軽減しました。

使いやすさを追求！

らくらく始動！

新型

蓄力式ソフトスタート

高齢者や女性にとって背負ったままでリコイルを引く動作は、無理な体勢と力不足のためかなりの負担です。そこで、リコイルを一気に引くことなく、軽い力で少しづつ数回に分けて引ける新型蓄力式ソフトスタートを採用しました。より簡単・確実にエンジン始動ができます。

快適作業！

新型

軽量パット

- 人間工学をふまえ、腰にぴったりフィットさせることでエンジンのふらつきを防止するパット形状を考案。作業時の負担を軽減しました。
- 通気性、耐水性、耐久性に優れた発泡EVA樹脂を採用。雨天時や汗などの不快感から解放しました。

疲労軽減！

調整付バンド

- 体のラインにフィットした「湾曲バンド」を採用し、肩にかかる負担を軽減しました。
- 体の最適な位置で支えられるようエンジン取り付け部でも調整可能にし、バランスのよい姿勢で作業ができます。
- 視認性の高い黄色のラインを入れ、安全性に配慮しました。

経済性向上

フレキシブルパイプのエンジン側とアウタパイプ側の金具を共通化し、どちらでも組み付けられるようにしました。これにより定期的にローテーションを行えば、曲がりによる負荷を分散し、フレキシブルシャフトの寿命を延ばすことができます。

フレキシブルパイプ両端の金具形状

粘りのある高出力エンジン搭載

低中速域でのトルクを重視した粘りのある高出力エンジンを搭載しました。ハードな仕事も安定したパワーを発揮します。

アクセサリー（別売品）

●バーハンドルキット
〈設定中〉
近日発売